



## LED светильник серии ДПБ

LED светильник серии ДПБ DL-179-6400-030

LED ДПБ овальный - светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные. Обладают степенью защиты от пыли и влаги IP54 и могут быть использованы в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильник обладают продивоударными свойствами.

### Данные о продукции

#### Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Power (Rated) (Nom)	30 W
Номинальный срок службы (ном.)	30000

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Постоянная светоотдача	No
<b>Первоначальная производительность</b>	
Начальная светоотдача	2500 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	6400 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

# LED светильник серии ДПБ DL-179-6400-030

## Эксплуатационные электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Время пуска	0,025 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

## Механические компоненты корпуса

Материал корпуса	Полипропилен
Материал отражателя	Полипропилен
Оптический материал	PP
Материал оптической крышки/линзы	Полипропилен
Материал фиксации	-
Общая высота	270 mm
Общий диаметр	145 mm
Цвет	Белый

## Соответствие требованиям области применения

Код защиты от проникновения	IP20
-----------------------------	------


## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Подходит для переключения случайного	No

## Данные об изделии

Полный код продукта	4870241040174
Название продукта для заказа	DL-179-6400-030
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	30

## Чертеж размеров



DL-179-6400-030