



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LZN-HALLEY

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LZN-HALLEY DL-160-7264

Светильники светодиодные серии LZN-HALLEY - предназначен для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, а также коридоров , лестничных пролетов, конференц и спорт залов , кафе и ресторанов.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LZN-HALLEY

Данные о продукции

Общая информация

| | |
|--|----------------|
| Угол расхождения луча от источника света | - ° |
| Цвет источника света | Холодный белый |
| Сменный источник света | No |
| Драйвер в комплекте | Нет |

Эксплуатационные электрические характеристики

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Входное напряжение | 220-240 V |
| Входная частота | 50 или 60 Hz |
| Время пуска | 0,29 ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0,9 |

Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|-------------------------------------|----|
| Возможность изменения яркости света | No |
|-------------------------------------|----|

Механические компоненты и корпус

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал отражателя | Поликарбонат |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Общая длина | 1200 mm |
| Общая ширина | 64 mm |
| Общая высота | 23 mm |
| Цвет | White |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 23x 64 x 1200 mm |

Соответствие требованиям области применения

Код защиты от проникновения IP20 [Защита пальцев]

Первоначальная производительность

| | |
|--|---------|
| Начальная светотдача | |
| Допустимое отклонение светового потока | 4800 lm |
| Начальная эффективность освещения светодиода | +/-5% |
| Нач. корр. цветовая температура | 80 lm/W |
| Нач. индекс цветопередачи | 6400 K |
| Начальная входная мощность | >80 |
| Допустимое значение потребляемой мощности | 72 W |

Данные об изделии

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Полный код продукта | 0745114724205 |
| Название продукта для заказа | DL-160-7264 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 30 |