



Светодиодные прожектора KRAFT

Светодиодные прожектора KRAFT DLFD-020-64

Данная серия прожекторов имеет тонкий корпус, защиту от перегрева и скачков напряжения, высокую пыле-влагонепроницаемость, соответствие EMC (Электромагнитная совместимость) позволяет использовать данные прожекторы практически для всех задач освещения как внутри , так и снаружи.

Данные о продукции

Общая информация

Цвет источника света	Холодный белый
Драйвер в комплекте	Нет
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода

Пусковой ток	1,08 А
Коэффициент мощности (мин .)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Ударопрочные стекло
Общая длина	190 mm
Общая ширина	55 mm
Общая высота	155 mm

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	165-265 V
Входная частота	50 или 60 Hz

Светодиодные прожектора KRAFT DLFD-020-64

Цвет	Black
------	-------

Соответствиетребованиямиобластьприменения

Код защиты от проникновения IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Первоначальнаяпроизводительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	1600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	6400 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условияэксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данныеобизделии

Полный код продукта	4870241040242
Название продукта для заказа	DLFD-020-64
Нумератор – количество на упаковку	1
Нумератор – упаковок на внешний короб	20