



## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК OPAL

### ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК OPAL DL-116-0460-6042

Лампы монтируются непосредственно на опорной поверхности.  
Способ прикрепления счета-фактуры. Крепежные детали входят в комплект поставки. Пластиковый корпус, диффузор из полипропилена. Лампа не затемнена.

#### Данные о продукте

##### Основная информация

Угол пучка источника света	120 °
Цвет источника света	холодный белый
Источник света со сменным драйвером	Нет
входит в комплект поставки	нет
Интерфейс управления	-
Кабель	-

##### Эксплуатационные и электрические

Входное напряжение	175 to 250 V
Входная частота	50 or 60 Hz
Начальное НИЗКОЕ энергопотребление	60 W
Средний пусковой ток низкого энергопотребления	20 A
Время запуска	0.04 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Испытание на тлеющую проволоку Температура 850 °C, продолжительность 30 секунд

##### Начальная производительность (соответствует стандарту IEC)

Начальный световой поток	5400 lm
Допуск по световому потоку	+/-10%
Начальная эффективность светодиодного светильника Init. Корр. Начальная цветовая температура. Индекс цветопередачи	80 lm/W
Начальная цветность	4200 K
Допуск по энергопотреблению	>80
	60 W

##### Application conditions

	+/-10%
Диапазон температур окружающей среды	-20 to +40 °C
Производительность температура окружающей среды	25 °C
Tq Максимальный уровень затемнения	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable


### Механическая часть и корпус

Материал корпуса	PP
Отражающий материал	-
Оптический материал	PP
Материал оптической крышки/линзы	PP
Фиксирующий материал	-
Общая высота	70 mm
Общий диаметр	450 mm

### Утверждение и применение

Код защиты от проникновения	IP65
-----------------------------	------

### Размерный чертёж



DL-116-0460-6042

### Данные о продукте

Полный код товара	4870241042383
Заказать название продукта	DL-116-0460-6042
Числитель SAP – количество в упаковке	1
Количество упаковок во внешней коробке	20